

Adviezen en aanvullende voorwaarden op de van toepassing zijnde leveringsvoorwaarden van CBW Wonen.

- De ruimtes waar de vloer geïnstalleerd moet worden dienen glasdicht te zijn en een minimale constante temperatuur te hebben van 18° Celsius.
- De vloer dient schoon en vrij van obstakels en meubelstukken te worden aangeboden.
- Indien er een stukadoor aan het werk is in uw woning, vraag hem dan de werkvloer af te dekken zodat er geen stuc-, en latexresten in het beton kunnen trekken.
- Schoon aanbieden van de vloer houdt in bezemschoon en zonder stuc-, lijm-, latex-, en primerresten. Mocht een van deze middelen op de vloer aanwezig zijn dan dient u met ons te overleggen welke werkzaamheden er plaats moeten vinden alvorens wij de vloer kunnen leggen.
- Tegenwoordig worden er steeds meer vloeren vast verlijmd op de dekvloer. Bij de aannemer kunt u nagaan wat de hechtsterkte/ huidtreksterkte is van de werkvloer (de vloer waarop het parket rechtstreeks verlijmd gaat worden.) Deze huidtreksterkte/ hechtsterkte dient, bij het vast verlijmen van het parket, minimaal 1 N/ mm² te zijn. Indien dit niet het geval is dient u dit direct bij ons aan te geven, wij kunnen dan aangeven welke aanvullende maatregelen er nodig zijn om de vloer te versterken zodat het parket alsnog verlijmd kan worden. **Voldoet de dekvloer niet aan de treksterkte van 1N/ mm² en u geeft dit niet bij ons aan dan bent u zelf verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen hiervan, u kunt Eemland Parket hiervoor achteraf niet aansprakelijk stellen.** U moet hierbij denken aan het los komen liggen van de parketvloer, holle plekken meer dan toegestaan, schotelen van de planken.

Mocht u de vloer laten egaliseren door een aannemer of andere partij dan dient u bij de uitvoerende partij aan te geven dat u een parketvloer rechtstreeks gaat verlijmen op de egalinelag. De uitvoerende partij zal hiermee rekening moeten houden voor zijn keuze van egaline. Niet alle soorten egaline zijn geschikt om een parketvloer vast op te verlijmen, ook hier geldt weer de norm van een huidtreksterkte/ hechtsterkte 1N/ mm².

- De ondervloer/ dekvloer dient voldoende droog te zijn bij het monteren van de vloer. In nieuwbouw of renovatie situaties kan het verstandig zijn bij de aannemer na te gaan in hoeverre de afwerkvloer (meestal zand-cement dekvloer) niet hechtend maar met een vochtscherm gelegd kan worden. Hierdoor is alleen de droogtijd van de afwerkvloer van belang en niet die van de betonvloer.
- Er zijn ook versnellers te verkrijgen voor de te storten afwerklaag, de zogenaamde droogtijdversneller. Uw aannemer kan hierover informatie inwinnen bij Chemsta, te bereiken op telefoonnummer Tel.: +31 (0) 229 540516 of via de site www.chemsta.nl
- Voor een zand-cement deklaag dienen de volgende droogtijden in ieder geval in acht genomen te worden, er kunnen in uitzonderlijke gevallen uitzonderingen hierop bestaan.
 - 1-4 cm droogt 1 cm per week
 - 4-6 cm droogt 1 cm per 2 weken
 - 6-8 cm droogt 1 cm per 3 weken
 - BV 7 cm dekvloer droogtijd = 4 x 1+2 x 2+ 1x3= 11 weken droogtijd na aanbrengen.

SHOWROOM EN MAGAZIJNEN

BEDRIJVENPARK ISSELT · NIJVERHEIDSWEG NOORD 55 · 3812 PK AMERSFOORT · TEL.:033 – 461 29 91

FAX: 033- 465 13 02 · INFO@EEMLANDVLOEREN.NL

RABOBANK: NL58 RABO 0130 0542 83 ·

Alle leveranties volgens CBW-voorwaarden. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Gooi en Eemland, 31039891

- Mocht de vloer tijdens de meting onvoldoende droog blijken dan kan de parketvloer niet gelegd worden. Door middel van periodieke metingen zal dan vastgesteld moeten worden wanneer de vloer wel gelegd kan worden. Eventueel kan er een epoxyprimer op de vloer gezet worden als scherm tegen optrekkend vocht. Het aanbrengen van een epoxyscherm kost € 16,50 per m². Voorwaarde hiervoor is wel dat de dekvloer minimaal 28 dagen oud is en minder dan 5% restvocht heeft CM-gemeten.
- Heeft u vloerverwarming? U dient dan voor het leggen en tijdens het in-, uitschakelen en gebruik van de vloerverwarming het stookprotocol aan te houden. U kunt hiervan de laatste versie vinden op onze site www.eemlandvloeren.nl. De systeemtemperatuur mag niet boven de 45° Celsius komen en de vloertemperatuur mag maximaal 27° Celsius bedragen.
- In combinatie met vloerverwarming/ vloerverkoeling dient u tevens de volgende eisen, blijvend in acht te nemen:
 - Maximum watertemperatuur volgens thermostaatinstelling: 40-45 °C;
 - Minimum watertemperatuur volgens thermostaatinstelling 19 °C;
 - Instelling van de installatie moet zodanig zijn dat de watertemperatuur in het systeem nooit meer dan 4 graden onder de ruimtetemperatuur kan komen;
 - Instelling van de installatie zodanig dat de oppervlaktetemperatuur van de afgewerkte vloer nooit boven de 27 °C stijgt;
 - Stookregime zodanig dat de installatie 's nachts niet wordt uitgezet;
 - Opstarten na het warme seizoen volgens stookprotocol van de leverancier. Uitzetten eveneens volgens het stookprotocol van de leverancier (dit houdt in dat de watertemperatuur maar met 5 graden per dag vermeerderd of verminderd mag worden).
- Warmwaterleidingen in de dekvloer kunnen altijd een concentratie van warmte afgeven. Als deze te hoog in de dekvloer liggen is dit helemaal het geval. Ter plaatse van de leidingen kan het altijd gebeuren dat de vloer tijdens het stookseizoen een naadje gaat vertonen. Dit is niet te voorkomen en valt derhalve niet onder de garantie. Indien dit aan de orde is dient u de ketelthermostaat niet hoger in te stellen dan 65 á 70 ° Celsius. Dit voorkomt het probleem niet maar beperkt het zoveel mogelijk.
- In combinatie met een houten vloer dient u in de winterperiode gebruik te maken van een luchtbevochiger, dit om de relatieve luchtvochtigheid in uw woning op peil te houden. Hout is tussen de 55% en 65% stabiel, het krimpt niet en zet niet uit bij deze waarde. U dient er alles aan te doen om deze luchtvochtigheid zoveel mogelijk tussen deze waarden te houden. U kunt de luchtvochtigheid meten met een hygrometer. Daalt de luchtvochtigheid te ver onder de 55 % dan zal de vloer krimpen en kan deze scheurtjes gaan vertonen. Stijgt de luchtvochtigheid te ver boven de 65% dan zal de vloer uitzetten en kan deze bol komen te staan. Mochten deze verschijnselen zich voordoen en de luchtvochtigheid in uw woning is niet op peil dan heeft u geen garantie.
- Lak, Hardwax en olie vloeren dienen minimaal 1-2 x per jaar voorzien te worden van een onderhoudsolie of polish. Vraag in onze showroom welk product geschikt is voor het onderhoud van uw vloer. Onderhoud is het behoud van uw vloer. Volg de onderhoudsinstructies van uw vloer nauwgezet op zodat u jarenlang kan genieten van uw vloer.

SHOWROOM EN MAGAZIJNEN

BEDRIJVENPARK ISSELT · NIJVERHEIDSWEG NOORD 55 · 3812 PK AMERSFOORT · TEL.:033 – 461 29 91

FAX: 033- 465 13 02 · INFO@EEMLANDVLOEREN.NL

RABOBANK: NL58 RABO 0130 0542 83 ·

Alle leveranties volgens CBW-voorwaarden. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Gooi en Eemland, 31039891



- Gebruik voor het dweilen en onderhouden van uw vloer uitsluitend producten uit of op advies van uw parketspecialzaak. Het gebruik van “normale” schoonmaakmiddelen zoals HG, Andy, Ajax, St. Marc en dergelijke zijn absoluut uit den boze. Deze producten kunnen een vette waas achterlaten op uw vloer. Uw vloer lijkt dan niet meer schoon te worden. Indien dit probleem zich voordoet kunt u contact met ons opnemen voor advies.
- Lak- en glansverstoringen dienen altijd beoordeeld te worden met uw rug richting direct invallend licht.
- Eemland Parket is niet aansprakelijk voor het doorschuren van een vloer/ top laag/ parketfriezen met een te minimale dikte.
- Normaal gesproken is een net behandelde vloer na 24 uur weer betreedbaar, bij extreem hoge temperaturen en hoge relatieve luchtvochtigheid kan het uitharden van de olie/ hardwaxolie of lak echter langer duren. Houdt hiermee rekening. Als de vloer nog plakt bij aanraken dan is deze onvoldoende droog en kan nog niet betreden worden.
- Meer,- en minderwerk wordt bij oplevering verrekend.
- Prijswijzigingen mogen na het sluiten van de overeenkomst, indien de vloer later dan 3 maanden na het sluiten geleverd of gelegd wordt, conform CBW voorwaarden, doorberekend worden.
- Prijzen inclusief 21% BTW.

SHOWROOM EN MAGAZIJNEN

BEDRIJVENPARK ISSELT · NIJVERHEIDSWEG NOORD 55 · 3812 PK AMERSFOORT · TEL.:033 – 461 29 91

FAX: 033- 465 13 02 · INFO@EEMLANDVLOEREN.NL

RABOBANK: NL58 RABO 0130 0542 83 ·

Alle leveranties volgens CBW-voorwaarden. Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Gooi en Eemland, 31039891